TWISTER 2400 W

Ölgeschmierter Kolbenverdichter,

luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Volumenstrom effektiv 324 l/min

Betriebsdruck max. 10 bar

Nennleistung Motor 2,2 kW

Drehzahl 1250 min^{1}

Schallpegel 73 dB(A)

Spannung 230 V

Gewicht 51 kg

Druckluftbehälter 50 l

Länge x Breite x Höhe 840 x 410 x 770 mm

Bestellnummer 4116024417

EUR 641,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

TWISTER 2400 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter,

luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Volumenstrom effektiv 324 l/min

Betriebsdruck max. 10 bar

Nennleistung Motor 2,2 kW

Drehzahl 1250 min^{1}

Schallpegel 73 dB(A)

Spannung 400 V

Gewicht 51 kg

Druckluftbehälter 50 l

Länge x Breite x Höhe 840 x 410 x 770 mm

Bestellnummer 4116024418

EUR 641,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

TWISTER 3600 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte

Bauweise, Riemenantrieb.

Volumenstrom effektiv 354 l/min

Betriebsdruck max. 11 bar

Nennleistung Motor 3,0 kW

Drehzahl 1370 min^{1}

Schallpegel 68 dB(A)

Spannung 400 V

Gewicht 66 kg

Druckluftbehälter 90 l

Länge x Breite x Höhe 970 x 490 x 890 mm

Bestellnummer 4116023128

EUR 856,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

TWISTER 4700 D

Leistungsstarker Keilriemenantrieb, ölgeschmiert, kraftvoll, professionell, luftgekühlte Bauweise, für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Volumenstrom effektiv 455 l/min

Betriebsdruck max. 10 bar

Nennleistung Motor 4,0 kW

Drehzahl 1370 min^{1}

Schallpegel 70 dB(A)

Spannung 400 V

Gewicht 84 kg

Druckluftbehälter 90 l

Länge x Breite x Höhe 1070 x 390 x 800 mm

Bestellnummer 4116023130

EUR 1.135,-

zzgl. gesetzl. MwSt.